## Beschreibung

| | |
|---|---|
| **Bestellnummer:** | 4000200200 |
| **Markenname:** | SoliTherm |
| **Farbe:** | RAL 7035 |
| **Gehäusematerial:** | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| **IP Schutzklasse (Innenseite):** | IP 56 / Type 1,2,3,3R,3S,4,5,12,12K,13<br>bei Einbau gemäß Bedienungsanleitung |
| **Hinweis:** | Geeignet für 204 x 204 mm Filterlüfter / Austrittsfilter<br>Mit Standard Silikon Dichtung |
| **Sk Hinweis:** | NON-FOOD GRADE |
| **Optional:** | Weitere Farben auf Anfrage erhältlich |
| **Zertifizierung:** | CE, cULus, cURus |
| **UL File Nummer:** | E498756 |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Montageart:** | Edelstahl Support |
| **Abmessungen A x B x C (D+E):** | 330 x 233 x 55 mm |
| **Gewicht:** | 1.2 kg |
| **Installation:** | Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter

## Bestellinformationen

| | |
|---|---|
| **In Edelstahl 304 (V2A) Bestell Nr.** | 4000200220 |
| **Zolltarifnummer** | 73269098 |
| **EAN Nummer** | 5350604101012 |