Filterlüfter

Beschreibung

Bestellnummer:	4023D2100
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	ABS Kunststoff
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54
Optional:	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr. 4023D2130
Zertifizierung:	CE, cULus, CSA

Technische Daten

Zulässige Betriebstemperatur:	-10°C - 55°C
Luftvolumen freiblasend:	60 m³/h
Statischer Druck:	200 Pa
Abmessungen A x B x C (D+E):	106.5 x 106.5 x 77.1 mm
Gewicht:	0.35 kg
Ausschnittsmasse:	92.5 +0.5 x 92.5 +0.5 mm
Spannung / Frequenz:	24 V DC
Nennstrom:	0.71 A
Nennleistung:	17 W
Filter Abscheidegrad:	85% - DIN 24185
Wandstärke:	1.5 - 2.2 mm
Filtergüte:	G3 gemäß EN 779
Installation:	Elastische Klips oder 4 selbstschneidende Schrauben
Geräuschpegel:	59 dB(A)

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter

Bestellinformationen

Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr.	4023D2130
Zolltarifnummer	84145915
EAN Nummer	5350604100213