

Filterlüfter



Beschreibung

Bestellnummer:	4023A3000
Markenname:	SOLIFLEX
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	ABS Kunststoff
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54, Type 12, 3R
Optional:	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus, CSA

Zubehör:



[Spritzwasserhaube FC 4000 000](#)



[Spritzwasserhaube FC 4000 000 FDA](#)



[Einstellbarer Thermostat NO](#)


Technische Daten

Zulässige Betriebstemperatur:	-10°C - 55°C
Luftvolumen freiblasend:	26 m³/h
Statischer Druck:	57 Pa
Abmessungen A x B x C (D+E):	106.5 x 106.5 x 79.5 mm
Gewicht:	0.54 kg
Ausschnittsmasse:	92.5 x 92.5 (+0.5) mm
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz
Nennstrom:	0.13 A
Nennleistung:	10 W
Filter Abscheidegrad:	85% - DIN 24185
Wandstärke:	1 - 2 mm
Filtergüte:	G3 gemäß EN 779
Installation:	Elastische Clips
Geräuschpegel:	42 dB(A)


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter](#)

Luftstrom:

Q = Luftvolumenstrom [m³/Std.]
 P = Statischer Druck [Pa]



click image to enlarge

Ausschnittsmasse:


click image to enlarge

Bestellinformationen

In RAL 9005	4023A3003
Mit TYPE 3R Schutzklasse Art.-Nr.	4023A3030
Zolltarifnummer	84145915
EAN Nummer	5350604100190