

Filterlüfter



Beschreibung

Bestellnummer:	4210D2000
Markenname:	SOLIFLEX
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	ABS Kunststoff
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54
Optional:	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus, CSA
Zubehör:	Spritzwasserhaube FC 4000 100 Spritzwasserhaube FC 4000 100 FDA

Technische Daten


Zulässige Betriebstemperatur:	-10°C - 55°C
Luftvolumen freiblasend:	47 m³/h
Statischer Druck:	56 Pa
Abmessungen A x B x C (D+E):	150 x 150 x 73 mm
Gewicht:	0.5 kg
Ausschnittsmasse:	124 x 124 (+1.5) mm
Spannung / Frequenz:	24 V DC
Nennstrom:	0.31 A
Nennleistung:	7.4 W
Filter Abscheidegrad:	85% - DIN 24185
Wandstärke:	1 - 2.1 mm
Filtergüte:	G3 gemäß EN 779
Installation:	Elastische Clips
Geräuschpegel:	48 dB(A)

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter](#)



Luftstrom:

Q = Luftvolumenstrom [m³/Std.]

P = Statischer Druck [Pa]



[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:


[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

In RAL 9005	4210D2003
Mit NEMA 3R Schutzklasse	4210D2033
Zolltarifnummer	84145915