

Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	43302001
Markenname:	COMPACT INDOOR
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54 / TYPE 12
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus

Technische Daten


Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	3000 W @ 50 Hz 3000 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	2380 W @ 50 Hz 2510 W @ 60 Hz
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	755 g / 26.6 oz
Hoch / niedrig Druck:	24 / 6 bar 348 / 88 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 750 / 1200 m³/h Schränkkreislauf: 860 / 1200 m³/h
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,230 x 500 x 340 mm
Gewicht:	72.5 kg
Ausschnittsmasse:	1,130 x 430 mm
Spannung / Frequenz:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Spannung / Frequenz:	400/460 V ~ 60 Hz 3~
Nennstrom L35L35:	2.1 A @ 50 Hz 2.3 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	7.6 A / 8.1 A
Max. Nennstrom:	3.3 A / 3.5 A
Nennleistung L35L35:	1.34 kW @ 50 Hz 1.70 kW @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	1.66 kW @ 50 Hz 2.10 kW @ 60 Hz
Vorsicherung:	3 x 6 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe COMPACT INDOOR - zuverlässig und ökonomisch](#)

Kennlinienfeld:




[click image to enlarge](#)

Luftstrom:



[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:



[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	4330202
Mit Kondensatverdunstung Bestell Nr.	43302101
Verpackungsmaße	1,265 x 543 x 375 mm
Bruttogewicht	76.5 kg
Zolltraifnummer	84158200