Festeingestellter Thermostat Offner (NC)



Beschreibung


Bestellnummer:	301020
Markenname:	SOLIFLEX
Farbe:	Grau (RAL 7011)
Gehäusematerial:	PC Kunststoff
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 20
Hinweis:	Hyst.10±2K / Sw.Pt.tol ±2K
Zertifizierung:	CE, cURus
UL File Nummer:	E358385

Technische Daten

Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - 80°C
Einstellbereich:	OFF 25°C/77°F - ON 15°C/59°F
Montageart:	DIN Schiene 35 mm
Abmessungen A x B x C (D+E):	60 x 39 x 38.9 mm
Gewicht:	~ 50 g
Spannung / Frequenz:	max. 250 V AC 16 A(res) / 10 A(ind) max. 72 V DC max. 30 W
Lebensdauer:	30k Cycles
Anschlussart:	2-polige Klemme, Anzugsmoment 0,5 Nm max. Starrdrahtleitung 2,5 mm², Litzenleitung 1,5 mm²

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Zubehör für Sicherheit im Schaltschrank

Ausschnittsmasse:



click image to enlarge

Bestellinformationen

Zolltarifnummer	90321089
EAN NUmmer	5350604010048