

## Thermoelektrisches Kühlgerät



## **Beschreibung**

**Bestellnummer:** 6205315

Markenname: SOLITHERM PELTIER

**Gehäusematerial:** Edelstahl AISI 304 (V2A)

IP Schutzklasse (Innenseite):IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

Im Lieferumfang enthalten: Kondensatablaufstutzen

**Hinweis:** Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen.

**Zertifizierung:** CE, cURus




Technische Daten	
Nutzkühlleistung L35L35:	200 W
Zulässige Betriebstemperatur:	-20°C - 70°C
UL Temperaturbereich:	-20°C - 65°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 106 / 260 m³/h Schrankkreislauf: 150 / 260 m³/h
Montageart:	Wandanbau (mit Rahmen)
Abmessungen A x B x C (D+E):	500 x 333 x 187 mm
Gewicht:	21 kg
Ausschnittsmasse:	244 x 428 mm
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	2.1 A
Anlaufstrom:	3.2 A
Max. Nennstrom:	2.2 A
Nennleistung L35L35:	250 W
Max. Nennleistung:	270 W
Vorsicherung:	4 A (T)
Anschlussart:	4-poliger Anschlußstecker 5-poliger Stecker für Signale

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.

<sup>&</sup>gt; Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel








click image to enlarge

## Ausschnittsmasse:



click image to enlarge



Bestellinformationen	
Mit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.	62053154
Verpackungsmaße	586.6 x 354 x 227 mm
Bruttogewicht	24.3 kg
Zolltarifnummer	84158300