Schaltschrankkühlgerät

Beschreibung

Bestellnummer:	43250081
Markenname:	COMPACT INDOOR
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54 / TYPE 12
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	2500 W @ 50 Hz 2510 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	1970 W @ 50 Hz 2100 W @ 60 Hz
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	850 g / 30 oz
Hoch / niedrig Druck:	29.5 / 6 bar 425 / 88 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 750 / 1200 m³/h Schrankkreislauf: 550 / 1200 m³/h
Montageart:	Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,295 x 557 x 340 (250+90) mm
Gewicht:	65 kg
Ausschnittsmasse:	495 x 1236 mm
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	3.9 A @ 50 Hz 5.3 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	23 A
Max. Nennstrom:	6.6 A
Nennleistung L35L35:	910 W @ 50 Hz 1.16 kW @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	1.19 kW @ 50 Hz 1.48 kW @ 60 Hz
Vorsicherung:	10 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe COMPACT INDOOR - zuverlässig und ökonomisch

Kennlinienfeld:



click image to enlarge

Luftstrom:



click image to enlarge

Ausschnittsmasse:



click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	43250026
Zolltraifnummer	84158200