

## **Luft / Wasser Wärmetauscher**



## Beschreibung

Bestellnummer:	2130010
Markenname:	SLIMLINE HEX
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 55
Zertifizierung:	CE, cURus




Technische Daten	
Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):	3150 W
Nutzkühlleistung L35W10 (500 l/h):	4150 W
Kühlmedium:	Wasser, leichte Öle oder ähnliches
Zulässige Betriebstemperatur:	+1°C - +72°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	723 / 1340 m³/h
Montageart:	Wandanbau / Einbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	950 x 400 x 180 mm
Gewicht:	17 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
Anlaufstrom:	1.3 / 1.4 A
Max. Nennstrom:	0.7 / 1.1 A
Max. Nennleistung:	160 / 240 W
Druck Wasserkreislauf:	10 bar
Wasseranschluss:	1/4"- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken für Rohrinnendurchmesser von 10 mm
Vorsicherung:	2 A (T)
Anschlussart:	3-polige Anschlussklemme für Alarm 4-polige Anschlussklemme für Spannung

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.

<sup>&</sup>gt; Übersicht Produktgruppe SLIMLINE HEX - kompakte L/W Wärmetauscher




## **Luftstrom:**



click image to enlarge

## Ausschnittsmasse:





Bestellinformationen	
Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	21300102
Mit Magentventil Bestell Nr.	2130000
Zolltarifnummer	84158300