

Schaltschrankkühlgerät NEMA / Type 4X



Beschreibung

Bestellnummer:	57100182
Markenname:	Compact Outdoor
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Im Lieferumfang enthalten:	Mit Schaltschrankheizung und Aluminium Filter
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
UL File Nummer:	cURus (SA32278), cULus (E498756)

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	1000 W @ 50 Hz 1080 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	660 W @ 50 Hz 720 W @ 60 Hz
Schaltschrankheizung:	400 W
Kompressor Typ:	Hubkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	210 g / 7.4 oz
Hoch / niedrig Druck:	30.5 / 6 bar 445 / 88 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 320 / 850 m³/h Schrankschleife: 375 / 550 m³/h
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	900 x 304 x 270 mm
Gewicht:	38 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	4.0 A @ 50 Hz 4.2 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	16 A
Max. Nennstrom:	4.5 A
Nennleistung L35L35:	770 W @ 50 Hz 830 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	1.15 kW
Vorsicherung:	9 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
 Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - Kühlgeräte NEMA / Type 4X](#)

4/5

Bestellinformationen

In Edelstahl 316 (V4A) Bestell Nr.	57100184
Verpackungsmaße	940 x 348 x 310 mm
Bruttogewicht	40 kg
Zolltarifnummer	84158200