Ventilateur à filtre

Description

Numéro de commande:	4210A4000
Marque:	SOLIFLEX
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	Plastique ABS
IP protection (à l'intérieur):	IP 54, Type 12, 3R
Options:	boîtier en d’autres couleurs disponibles sur demande
Approbations:	CE, cURus, cULus, CSA
Accessoires:	capot de protection FC 4000 100 capot de protection FC 4000 100 FDA Thermostat réglable, NO

Donneés techniques

Plage de température de fonctionnement:	-10°C - 55°C
Débit d'air sans entrave:	67 m³/h
Pression statique:	73 Pa @ 50 Hz 86 Pa @ 60 Hz
Dimensions A x B x C (D+E):	150 x 150 x 73 mm
Poids:	0.8 kg
Dimensions de découpe:	124 x 124 (+1.5) mm
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
Courant nominal:	0.13 A / 0.10 A
Consommation de courant:	18 W / 16 W
Débit d'air approximatif:	85% - DIN 24185
épaisseur de paroi:	1 - 2.1 mm
Classification du filtre:	G3 d'apres EN 779
Installation:	clips élastiques
Niveau sonore:	40 dB(A) @ 50 Hz 44 dB(A) @ 60 Hz

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.
> Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - Ventilateurs à filtre

Débit de volume d'air:

Q = Débit d'air maximal (m³/h)
P = Pression statique (Pa)



click image to enlarge

Dimensions:





click image to enlarge

Informations de commande

In RAL 9005	4210A4003
Avec TYPE 3R protection numéro de commande	4210A4033
Numéro de tarif douanier	84145915
Code EAN	5350604100220