# Clim Connect. Toit 1.5kW IP54

## Description

| | |
|---|---|
| **Numéro de commande:** | 951520001 |
| **Marque:** | SLIMLINE PRO TOP |
| **Couleur:** | RAL 7035 |
| **Matériau boîtier:** | tôle en acier thermolaqué |
| **IP protection (à l'intérieur):** | IP 54 |
| **Approbations:** | CE |

## Donneés techniques

| | |
|---|---|
| **Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):** | 1550 W |
| **Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):** | 1200 W |
| **Compresseur:** | Rollkolbenkompressor |
| **Réfrigérant / GWP:** | R134a / 1430 |
| **Pression maximale:** | 28 / 6 bar<br>406 / 88 psi |
| **Plage de température de fonctionnement:** | 5°C - 55°C |
| **Débit d'air (système / en soufflage libre):** | Ambient air circuit: 645 / 850 m³/h<br>Enclosure air circuit: 483 / 850 m³/h |
| **Montage:** | Montés sur toit |
| **Dimensions A x B x C (D+E):** | 412 x 595 x 395 mm |
| **Poids:** | 39 kg |
| **Tension nominale - fréquence:** | 400/460 V - 50/60 Hz 2~ |
| **Courant nominal L35L35:** | 1.9 / 2.2 A |
| **Courant de démarrage:** | 8 A |
| **Courant max.:** | 3 A |
| **Consommation de courant à L35L35:** | 760 / 955 W |
| **Puissance max.:** | 1.65 kW |
| **Fusible:** | 15 A (T) |
| **Courant nominal de court-circuit:** | 5 kA |
| **Connexion:** | bornier à 4 pôles pour l'alimentation<br>bornier à 5 pôles pour pour les signaux<br>bornier à 3 pôles pour RS 485 MODBUS |

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.
> Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO TOP - Climatiseur montage toit

**Graphique de performance:**




click image to enlarge

**Dimensions**:




click image to enlarge

## Informations de commande

| | |
|---|---|
| **Boîtier acier inoxydable** | 95152002 |
| **Numéro de tarif douanier** | 84158200 |