


Climatiseur d'armoire électrique



Description


Numéro de commande:	43100081
Marque:	SoliTherm ComPact
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 54 / TYPE 12
Approbations:	CE, cURus, cULus
Accessoires:	
	 porte-filtres 4305/08/09/10
	 filtre synthétique 4305/08/09/10
	 filtre aluminium 4305/08/09/10

Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	1000 W @ 50 Hz 1080 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	730 W @ 50 Hz 745 W @ 60 Hz
Compresseur:	compresseur à piston
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	180 g / 6.3 oz
Pression maximale:	29.5 / 6 bar 425 / 88 psig
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 55°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 410 / 850 m³/h Circuit l'intérieur: 300 / 550 m³/h
Montage:	semi-encastré
Dimensions A x B x C (D+E):	715 x 372 x 260 (170+90) mm
Poids:	30 kg
Dimensions de découpe:	316 x 654 mm
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 60 Hz
Courant nominal L35L35:	3.2 A
Courant de démarrage:	15.9 A
Courant max.:	4.1 A
Consommation de courant à L35L35:	550 W @ 50 Hz 640 W @ 60 Hz
Puissance max.:	820 W
Fusible:	10 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Connexion:	bornier de connexion


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
 Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
 > [Aperçu groupe de produits COMPACT INDOOR - fiable et économique](#)

Graphique de performance:




click image to enlarge

Débit de volume d'air:



click image to enlarge

Dimensions:



click image to enlarge

Informations de commande

boîtier acier inoxydable	43100026
---------------------------------	----------

Numéro de tarif douanier	84158200
---------------------------------	----------