

Climatiseur d'armoire électrique






Description

Numéro de commande:	43201081
Marque:	COMPACT INDOOR
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 54 / TYPE 12
Approbations:	CE, cURus, cULus

Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	2 kW
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	1.65 kW
Compresseur:	compresseur à piston
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	620 g / 21.9 oz
Pression maximale:	29 / 6 bar 425 / 88 psig
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 55°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit d'extérieur: 650 / 1200 m ³ /h Circuit d'intérieur: 470 / 850 m ³ /h
Montage:	semi-encastré
Dimensions A x B x C (D+E):	1,045 x 452 x 270 (180+90) mm
Poids:	50 kg
Dimensions de découpe:	395 x 987 mm
Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	115 V ~ 60 Hz
Courant nominal L35L35:	11.2 A
Courant de démarrage:	40.1 A
Courant max.:	18.8 A
Consommation de courant à L35L35:	1.28 kW
Puissance max.:	1.42 kW
Fusible:	20 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Connexion:	bornier de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
> [Aperçu groupe de produits COMPACT INDOOR - fiable et économique](#)

Graphique de performance:

[click image to enlarge](#)
Débit de volume d'air:

[click image to enlarge](#)
Dimensions:

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

boîtier acier inoxydable	4320102
Numéro de tarif douanier	84158200