Filterlüfter

Descrizione

Numero di ordine:	4023D2000
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Plastica ABS
Classe di protezione IP (interna):	IP 54
Opzionale:	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr. 4023D2030
Certificazione:	CE, cULus, CSA

Dati tecnici

Intervallo operativo di temperatura:	-10°C - 55°C
Flusso aria senza impedimenti:	50 m³/h
Pressione statica:	160 Pa
Dimensione A x B x C (D+E):	106.5 x 106.5 x 77.1 mm
Peso:	0.35 kg
Ritaglia le dimensioni:	92.5 +0.5 x 92.5 +0.5 mm
Tensione / frequenza:	24 V DC
Corrente nominale:	0.61 A
Potenza:	15 W
Grado di separazione:	85% - DIN 24185
Spessore della parete:	1.5 - 2.2 mm
Classe di filtro:	G3 gemäß EN 779
Installazione:	Elastische Klips oder 4 selbstschneidende Schrauben
Livello di rumore:	59 dB(A)

Fare clic sulla grafica per scaricarla.
Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.
> Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Filtri e ventilatori con filtri

Informazioni sull'ordine

Con protezione NEMA 3R art. Nr.	4023D2030
Tariffa doganale Taric	84145915
GTIN (EAN)	5350604100206