

## SOLITHERM PROTEC



### Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	87201584
<b>Markenname:</b>	SOLITHERM PROTEC
<b>Gehäusematerial:</b>	Edelstahl AISI 316 (V4A)
<b>IP Schutzklasse (Innenseite):</b>	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
<b>Zertifizierung:</b>	CE, UL(ACVS), cULus
<b>UL File Nummer:</b>	SA32278


## Technische Daten

<b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>	2000 W @ 50 Hz 2100 W @ 60 Hz
<b>Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):</b>	1850 W @ 50 Hz 1900 W @ 60 Hz
<b>EER L35L35:</b>	1.8
<b>Schaltschrankheizung:</b>	1,000 W
<b>Kompressor Typ:</b>	Hubkolbenkompressor
<b>Kältemittel / GWP:</b>	R134a / 1430
<b>Füllmenge Kältemittel:</b>	340 g / 12 oz
<b>Hoch / niedrig Druck:</b>	30 / 6 bar 435 / 88 psi
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	-40°C - 60°C
<b>UL Temperaturbereich:</b>	-40°C - 60°C
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	Umgebungskreislauf: 440 / 680 cfm Schrankkreislauf: 360 / 520 cfm
<b>Montageart:</b>	Wandanbau
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	890 x 395 x 305 mm
<b>Gewicht:</b>	52.5 kg
<b>Spannung / Frequenz:</b>	120 V ~ 50/60 Hz
<b>UL Spannung / Frequenz:</b>	120 V ~ 60 Hz
<b>Nennstrom L35L35:</b>	8.8 A @ 50 Hz 11.3 A @ 60 Hz
<b>Anlaufstrom:</b>	32 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	14.5 A
<b>Nennleistung L35L35:</b>	1 kW @ 50 Hz 1.2 kW @ 60 Hz
<b>Max. Nennleistung:</b>	1.65 kW
<b>Vorsicherung:</b>	20 A (T)
<b>Max. Stromstärke:</b>	15 A
<b>Kurzschlussfestigkeit:</b>	5 kA

<b>Nennstrom Kompressor:</b>	8 A
<b>Vollaststrom Lüfter:</b>	1.5 A
<b>Anschlussart:</b>	5 - poliger Stecker für Signale 4 - poliger Stecker für Eingangsspannung 3 - poliger Stecker für RS 485 Modbus

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.  
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).  
> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PROTEC - für aggressive Umgebungen](#)

**Kennlinienfeld:**



[click image to enlarge](#)

## Bestellinformationen

**Zolltarifnummer**

84158200

---