

## Luft/ Wasser Wärmetauscher



### Beschreibung

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Bestellnummer:</b>                | 755500B001                    |
| <b>Markenname:</b>                   | SLIMLINE HEX                  |
| <b>Farbe:</b>                        | RAL 7035                      |
| <b>Gehäusematerial:</b>              | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| <b>IP Schutzklasse (Innenseite):</b> | IP 55 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X |
| <b>Zertifizierung:</b>               | CE, cURus, cULus              |

## Technische Daten

|                                                 |                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):</b>       | 5500 W (800l/h)                                                                         |
| <b>Kühlmedium:</b>                              | Wasser, leichte Öle oder ähnliches                                                      |
| <b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>            | 1°C - 60°C                                                                              |
| <b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b> | 780 / 1,100 m³/h                                                                        |
| <b>Montageart:</b>                              | Wandanbau / Halbeinbau                                                                  |
| <b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>             | 1,550 x 455 x 232 (37+195) mm                                                           |
| <b>Gewicht:</b>                                 | 38 kg                                                                                   |
| <b>Spannung / Frequenz:</b>                     | 230 V ~ 50/60 Hz                                                                        |
| <b>Anlaufstrom:</b>                             | 1.3 / 1.4 A                                                                             |
| <b>Max. Nennstrom:</b>                          | 0.7 / 1.1 A                                                                             |
| <b>Max. Nennleistung:</b>                       | 160 / 225 W                                                                             |
| <b>Druck Wasserkreislauf:</b>                   | 10 bar                                                                                  |
| <b>Wasseranschluss:</b>                         | Rp 1/2" - Innengewinde (mit optionalen Anschlüssen für Rohrrinnendurchmesser von 13 mm) |
| <b>Geräuschpegel:</b>                           | 5.5 kW L35W10 (800l/h)                                                                  |
| <b>Vorsicherung:</b>                            | 2 A (T)                                                                                 |
| <b>Anschlussart:</b>                            | 5-polige Anschlussklemme für Signale<br>4-polige Anschlussklemme für Spannung           |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE HEX - Luft/ Wasser Wärmetauscher](#)

3/4

## Bestellinformationen

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Mit Edelstahlgehäuse AISI 304 (V2A) Bestell Nr.</b> | 755500B62           |
| <b>Verpackungsmaße</b>                                 | 1642 x 555 x 299 mm |
| <b>Bruttogewicht</b>                                   | 47 kg               |
| <b>Zolltarifnummer</b>                                 | 84158300            |