

SLIMLINE HEX Luft/Wasser Wärmetauscher



Beschreibung

Bestellnummer:	751221B001
Markenname:	SLIMLINE HEX
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 55 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Im Lieferumfang enthalten:	Digital Steuerung & Magnetventil
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):	1300 W
Kühlmedium:	Wasser, leichte Öle oder ähnliches
Zulässige Betriebstemperatur:	1°C - 60°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	330 / 500 m³/h
Montageart:	Wandanbau / Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	950 x 305 x 192 (37+155) mm
Gewicht:	17 kg
Spannung / Frequenz:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
Anlaufstrom:	0.6 / 0.6 A
Max. Nennstrom:	0.3 / 0.3 A
Max. Nennleistung:	80 / 100 W
Druck Wasserkreislauf:	10 bar
Wasseranschluss:	Rp 3/8" - Innengewinde (mit optionalen Anschlüssen für Rohrinnendurchmesser von 10 mm)
Vorsicherung:	1 A (T)
Anschlussart:	5-polige Anschlussklemme für Signale 4-polige Anschlussklemme für Spannung

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE HEX - Luft/ Wasser Wärmetauscher](#)

3/4

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse AISI 304 (V2A) Bestell Nr.	751221B62
Verpackungsmaße	1042 x 405 x 242 mm
Bruttogewicht	21 kg
Zolltarifnummer	84158300