

Luftaustrittsfilter



Beschreibung

Bestellnummer:	400010000
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	ABS Kunststoff
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54
Optional:	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich
Zertifizierung:	CE, cULus, CSA
Zubehör:	Spritzwasserhaube FC 4000 100 Spritzwasserhaube FC 4000 100 FDA



Technische Daten

Zulässige Betriebstemperatur:	-10°C - 55°C
Abmessungen A x B x C (D+E):	150 x 150 x 29.2 mm
Gewicht:	0.18 kg
Ausschnittsmasse:	124 x 124 mm (+1.5)
Filter Abscheidegrad:	85% - DIN 24185
Wandstärke:	1.3 - 3.2 mm
Installation:	Elastische Clips

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter](#)

Luftstrom:

[click image to enlarge](#)
Ausschnittsmasse:

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr.	400010030
Zolltarifnummer	84145915
EAN Nummer	5350604100015