

Filterlüfter



Beschreibung

Bestellnummer:	4210A3100
Markenname:	SOLIFLEX
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	ABS Kunststoff
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54, Type 12, 3R
Hinweis:	Umgekehrter Luftstrom
Optional:	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus, CSA

Zubehör:



[Spritzwasserhaube FC 4000 100](#)



[Spritzwasserhaube FC 4000 100 FDA](#)



[Einstellbarer Thermostat NO](#)

Technische Daten

Zulässige Betriebstemperatur:	-10°C - 55°C
Luftvolumen freiblasend:	70 m³/h
Statischer Druck:	86 Pa @ 50 Hz 115 Pa @ 60 Hz
Abmessungen A x B x C (D+E):	150 x 150 x 73 mm
Gewicht:	0.8 kg
Ausschnittsmasse:	124 x 124 (+1.5) mm
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz
Nennstrom:	0.25 A / 0.22 A
Nennleistung:	19 W / 17 W
Filter Abscheidegrad:	85% - DIN 24185
Wandstärke:	1 - 2.1 mm
Filtergüte:	G3 gemäß EN 779
Installation:	Elastische Clips
Geräuschpegel:	40 dB(A) @ 50 Hz 44 dB(A) @ 60 Hz

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.


Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter](#)



Luftstrom:

Q = Luftvolumenstrom [m³/Std.]

P = Statischer Druck [Pa]



[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:


[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

In RAL 9005	4210A3103
Zolltarifnummer	84145915
EAN Nummer	5350604100251