

Luft / Wasser Wärmetauscher



Beschreibung

Bestellnummer:	2197100
Markenname:	19" RACK
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54
Hinweis:	Mit Magnetventil, thermostatisch geregelt
Zertifizierung:	CE

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):	2.45 kW
Nutzkühlleistung L35W10 (500 l/h):	2.8 kW
Kältemittel / GWP:	Wasser, leichte Öle oder ähnliches
Zulässige Betriebstemperatur:	1°C - 72°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	340 / 475 m³/h
Montageart:	19" Einschub
Abmessungen A x B x C (D+E):	178 (4HE) x 443 x 544 mm
Gewicht:	16.9 kg
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz
Anlaufstrom:	4 A
Max. Nennstrom:	1.2 A
Max. Nennleistung:	75 W
Druck Wasserkreislauf:	10 bar
Wasseranschluss:	1/4"- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken für Rohrinnendurchmesser von 10 mm
Vorsicherung:	4 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Kaltgerätestecker


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM 19" RACK - Kühllösungen](#)

Kennlinienfeld:

ΔT
= Temperaturdifferenz
zwischen Luftaufnahme
und Kühlmedium
 P = Nutzkühlleistung



Luftstrom:



Bestellinformationen

Zolltarifnummer	84158200
EAN Nummer	5350604210745