

Luft / Wasser Wärmetauscher



Beschreibung

Bestellnummer:	2116210
Markenname:	SLIMLINE HEX
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 54
Zertifizierung:	CE, cURus

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):	2100 W
Nutzkühlleistung L35W10 (500 l/h):	2200 W
Kühlmittel:	Wasser, leichte Öle oder ähnliches
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	270 / 710 m ³ /h @ 50 Hz 300 / 780 m ³ /h @ 50 Hz
Zulässige Betriebstemperatur:	1°C - 72°C
Montageart:	Wandanbau / Einbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	891 x 212 x 105 mm
Gewicht:	11.5 kg
Spannung / Frequenz:	400 V ~ 50/60 Hz
Anlaufstrom:	0.8 A
Max. Nennstrom:	0.4 A
Max. Nennleistung:	125 W
Druck Wasserkreislauf:	10 bar
Wasseranschluss:	1/4"- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken für Rohrinnendurchmesser von 10 mm
Vorsicherung:	3 x 1 A (T)
Anschlussart:	Anschlusskabel 3 m (fest, mit Anschlusslitzen)




Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE HEX - Luft/ Wasser Wärmetauscher](#)

Kennlinienfeld:

ΔT
 = Temperaturdifferenz
 zwischen Luftaufnahme
 und Kühlmedium
 P = Nutzkühlleistung


[click image to enlarge](#)
Luftstrom:

[click image to enlarge](#)
Abmessungen:

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	2116212
Mit proportionalem Wassermengenregler (Einstellbereich 20°C - 50°C)	2116200
Verpackungsmaße	1033.6 x 244 x 127 mm
Bruttogewicht	14 kg
Zolltarifnummer	84199085
EAN Nummer	5350604210691