

## Thermoelektrisches Kühlgerät



### Beschreibung

|                                        |                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Bestellnummer:</b>                  | 3200303                                                 |
| <b>Markenname:</b>                     | SOLITHERM PELTIER                                       |
| <b>Gehäusematerial:</b>                | Edelstahl AISI 304 (V2A)                                |
| <b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b> | IP 66 / UL Type 12, 4, 4X                               |
| <b>Hinweis:</b>                        | Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen. |
| <b>Zertifizierung:</b>                 | CE, cURus                                               |

#### Zubehör:



[Bi-metal Temperaturregler](#)



[Thermostat 301510](#)



[Kondensat Kit 3152 / 3200](#)

## Technische Daten

|                                                 |                                                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>     | 200 W                                                                  |
| <b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b> | Umgebungskreislauf: 120 / 260 m³/h<br>Schränkkreislauf: 120 / 260 m³/h |
| <b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>            | -20°C - 70°C                                                           |
| <b>UL Temperaturbereich:</b>                    | -20°C - 65°C                                                           |
| <b>Montageart:</b>                              | Halbeinbau                                                             |
| <b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>             | 400 x 180 x 170 (79+91) mm                                             |
| <b>Gewicht:</b>                                 | 10 kg                                                                  |
| <b>Ausschnittsmaße:</b>                         | 370 x 155 mm                                                           |
| <b>Spannung / Frequenz:</b>                     | 24 V DC                                                                |
| <b>Nennstrom L35L35:</b>                        | 11.3 A                                                                 |
| <b>Anlaufstrom:</b>                             | 16.9 A                                                                 |
| <b>Max. Nennstrom:</b>                          | 12.9 A                                                                 |
| <b>Nennleistung L35L35:</b>                     | 270 W                                                                  |
| <b>Max. Nennleistung:</b>                       | 311 W                                                                  |
| <b>Vorsicherung:</b>                            | 18 A (T)                                                               |
| <b>Anschlussart:</b>                            | Anschlussklemmen                                                       |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel](#)



## Bestellinformationen

|                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Mit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.</b> | 32003034               |
| <b>Verpackungsmaße</b>                                 | 486.6 x 205 x 183.5 mm |
| <b>Bruttogewicht</b>                                   | 12 kg                  |
| <b>Zolltarifnummer</b>                                 | 84158300               |