

## Elektronischer Wechselhygrostat



## Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	301610
<b>Markenname:</b>	SOLIFLEX
<b>Gehäusematerial:</b>	PC Kunststoff
<b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b>	IP 20
<b>Hinweis:</b>	Hyst. 5%r.H. / Sw.Pt.tol ±10%
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cURus

## Technische Daten

<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	-25 - 70°C / 95% int. sensor -25 - 80°C / 95% ext. sensor
<b>Einstellbereich:</b>	30 - 90 %
<b>Montageart:</b>	DIN Schiene 35 mm
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	60 x 39 x 53,3 mm
<b>Gewicht:</b>	60 g
<b>Spannung / Frequenz:</b>	24 V DC / 16 A
<b>Lebensdauer:</b>	100,000 Std.
<b>Anschlussart:</b>	4-polige Klemme, Anzugsmoment 0,5 Nm max. Starrdrahtleitung 2,5 mm <sup>2</sup> , Litzenleitung 1,5 mm <sup>2</sup>

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Zubehör für Sicherheit im Schaltschrank](#)



## Bestellinformationen

<b>Zolltarifnummer</b>	90321089
<b>EAN Nummer</b>	5350604010567