

Wechselthermostat mit thermischer Rückführung



Beschreibung

Bestellnummer:	301321
Markenname:	SOLIFLEX
Farbe:	Grau (RAL 7011)
Gehäusematerial:	PC Kunststoff
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 20
Hinweis:	Hyst. 4-7K/1K / Sw.Pt.tol ±3K
Zertifizierung:	CE, cURus
UL File Nummer:	E358385




Technische Daten

Zulässige Betriebstemperatur:	32°F - 140°F
Einstellbereich:	32°F - 140°F
Montageart:	DIN Schiene 35 mm
Abmessungen A x B x C (D+E):	60 x 39 x 53.3 mm
Gewicht:	64 g
Spannung / Frequenz:	AC:250V/10A(res)/2A(ind) DC:72V/30W
	UL: max.250 VAC NC/NO: 10/5 A (res)
Lebensdauer:	100,000 Std.
Anschlussart:	4-polige Klemme, Anzugsmoment 0,5 Nm max.
	Starrdrahtleitung 2,5 mm², Litzenleitung 1,5 mm²

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.

> Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Thermostate und Hygrostate für den Schaltschrank







Bestellinformationen

Zolltarifnummer 90321089

EAN Nummer 5350604010413