

Dachaufsatz Kühlgerät




Beschreibung

Bestellnummer:	951220001
Markenname:	SLIMLINE PRO TOP
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54
Zertifizierung:	CE


Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	1250 W
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	800 W
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	160 g / 5.64 oz.
Hoch / niedrig Druck:	32 / 6 bar 464 / 87 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	5°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 850 m ³ /h Schrankkreislauf: 483 / 850 m ³ /h
Montageart:	Dachaufbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	412 x 595 x 395 mm
Gewicht:	41.75 kg
Spannung / Frequenz:	400/460 V - 50/60 Hz 2~
Nennstrom L35L35:	1.6 A
Anlaufstrom:	8.0 A
Max. Nennstrom:	2.2 A
Nennleistung L35L35:	680 W
Vorsicherung:	15 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	4 - poliger Stecker für Stromversorgung 5 - poliger Stecker für Signale 3 - poliger Stecker für RS 485 MODBUS

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
 Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
 > [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO TOP - Dachaufsatzgeräte](#)

Kennlinienfeld:


click image to enlarge

Ausschnittsmasse:


click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	95122002
Zolltarifnummer	84158200