

Thermoelektrisches Kühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	3155305
Markenname:	SOLITHERM PELTIER
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Hinweis:	Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen.
Zertifizierung:	CE, cURus

Zubehör:



[Bi-metal Temperaturregler](#)



[Thermostat 301510](#)



[Kondensat Kit 3152 / 3200](#)


Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	125 W
Zulässige Betriebstemperatur:	-20°C - 70°C
UL Temperaturbereich:	-20°C - 65°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 182 / 442 m ³ /h Schrankkreislauf: 58 / 168 m ³ /h
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	406 x 217 x 163 mm
Gewicht:	6.7 kg
Ausschnittsmasse:	260 x 160 mm
Spannung / Frequenz:	24 V DC
Nennstrom L35L35:	7.5 A
Anlaufstrom:	11.3 A
Max. Nennstrom:	8.6 A
Nennleistung L35L35:	180 W
Max. Nennleistung:	207 W
Vorsicherung:	12 A (T)
Anschlussart:	Anschlussklemmen


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel](#)

Kennlinienfeld:


click image to enlarge

Luftstrom:


click image to enlarge

Ausschnittsmasse:


click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.	31523034
Verpackungsmaße	486.6 x 205 x 183.5 mm
Bruttogewicht	11 kg
Zolltarifnummer	84158300