

Schaltschrankkühlgerät NEMA / Type 4X



Beschreibung

Bestellnummer:	57082182
Markenname:	Compact Outdoor
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Im Lieferumfang enthalten:	Mit Schaltschrankheizung und Aluminium Filter
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
UL File Nummer:	cURus (SA32278), cULus (E498756)



Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	750 W @ 50 Hz
	830 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	650 W @ 50 Hz 695 W @ 60 Hz
Schaltschrankheizung:	400 W
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R513A / 630
Füllmenge Kältemittel:	267 g / 9.42 oz
Hoch / niedrig Druck:	32 / 6 bar 457 / 88 psig
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 315 / 850 m³/h Schrankkreislauf: 165 / 250 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - 55°C
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	830 x 304 x 270 mm
Gewicht:	35 kg
Ausschnittsmaße:	265 x 180 265 x 160 mm
Spannung / Frequenz:	400/460 V - 50/60 Hz 2~
UL Spannung / Frequenz:	400/460 V ~ 60 Hz 2~
Nennstrom L35L35:	1.3 A @ 50 Hz 1.2 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	3.0 A
Max. Nennstrom:	1.9 A
Nennleistung L35L35:	470 W @ 50 Hz 476 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	554 W @ 50 Hz 625 W @ 60 Hz
Vorsicherung:	15 A (T)
	15 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A (1)
Max. Stromstärke: Kurzschlussfestigkeit:	
	15 A




Volllaststrom Lüfter:	0.4 A
Anschlussart:	4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung
	5 - poliger Stecker für Signale
	3 - poliger Stecker für RS 485

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.

> Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - Kühlgeräte NEMA / Type 4X







In Edelstahl 316 (V4A) Bestell Nr. 57082184 Verpackungsmaße 870 x 348 x 310 mm Bruttogewicht 37 kg Zolltarifnummer 84158200