

Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	43152001
Markenname:	COMPACT INDOOR
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 54 / TYPE 12
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus



Technische Daten Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3): 1500 W @ 50 Hz 1630 W @ 60 Hz 1220 W @ 50 Hz Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3): 1320 W @ 60 Hz **Kompressor Typ:** Hubkolbenkompressor Kältemittel / GWP: R134a / 1430 Füllmenge Kältemittel: 420 g / 14.8 oz **Hoch / niedrig Druck:** 25.5 / 6 bar 370 / 88 psig **Luftvolumenstrom (System / freiblasend):** Umgebungskreislauf: 480 / 850 m³/h Schrankkreislauf: 385 / 550 m³/h Zulässige Betriebstemperatur: 10°C - 55°C Wandanbau **Montageart:** 980 x 395 x 260 mm Abmessungen $A \times B \times C (D+E)$: **Gewicht:** 47.7 kg Ausschnittsmaße: 920 x 335 mm **Spannung / Frequenz:** 400/460 V - 50/60 Hz 2~ 400/460 V ~ 60 Hz 2~ **UL Spannung / Frequenz:** Nennstrom L35L35: 2.9 A @ 50 Hz 2.5 A @ 60 Hz **Anlaufstrom:** 5.3 A Max. Nennstrom: 3.5 A **Nennleistung L35L35:** 880 W Max. Nennleistung: 1.29 kW **Vorsicherung:** 2 x 6 A (T) **Kurzschlussfestigkeit:** 5 kA **Anschlussart:** Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.

> Übersicht Produktgruppe COMPACT INDOOR - zuverlässig und ökonomisch





click image to enlarge

20

25

30

35

 $T_a(^{\circ}C)$

40

45


50

55

1000


500

Luftstrom:



click image to enlarge

Abmessungen:





Bestellinformationen	
Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	4315202
Mit Kondensatverdunstung Bestell Nr.	43152101
Verpackungsmaße	1,015 x 443 x 295 mm
Bruttogewicht	49.5 kg
Zolltraifnummer	84158200