

## Chiller



## Beschreibung

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Bestellnummer:</b>                | 6504001001                    |
| <b>Markenname:</b>                   | SOLITHERM CHILL               |
| <b>Farbe:</b>                        | RAL 7035                      |
| <b>Gehäusematerial:</b>              | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| <b>IP Schutzklasse (Innenseite):</b> | IP 54                         |
| <b>Zertifizierung:</b>               | CE, UL 508A                   |

## Technische Daten

|   |  |
|---|--|
| <b>Kühlleistung W18L35 (50/60 Hz):</b>        | 4000 / 4600 W                                      |
| <b>Regelgenauigkeit:</b>                      | 0.5 K  |
| <b>Kältemittel / GWP:</b>                     | R513A / R134A (GWP 631 / 1430)                     |
| <b>Kühlmittel:</b>                            | Wasser-Ethylenglykol-Gemisch<br>min. 20%, max. 40% |
| <b>Tankinhalt:</b>                            | 16 l   |
| <b>Gehäuseabmessungen:</b>                    | 595 x 595 / 615 x 590 / 650 (inkl. Lüfter)         |
| <b>Zulässige Flüssigkeitstemperatur:</b>      | 13°C - 25°C  |
| <b>Zulässige Umgebungstemperatur:</b>         | 10°C - 50°C  |
| <b>Volumenstrom - Pumpendruck (50/60 Hz):</b> | 2.5 / 3.7 bar @ 15 l/min.                          |
| <b>Montageart:</b>                            | Freistehend  |
| <b>Gewicht:</b>                               | 80 kg  |
| <b>Spannung / Frequenz:</b>                   | 230 V ~ 50/ 60 Hz                                  |
| <b>Spannungstoleranz:</b>                     | ±10%   |
| <b>Leistungsaufnahme (50/60 Hz):</b>          | 2000 / 2600 W                                      |
| <b>Max. Leistungsaufnahme (50/60 Hz):</b>     | 2500 / 3300 W                                      |
| <b>Maximaler Strom (50/60 Hz):</b>            | 11.0 / 14.0 A                                      |
| <b>Leistungsschalter:</b>                     | Typ C 16 A   |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM CHILL - Industrielle Flüssigkeitskühlung](#)

