



Beschreibung

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Bestellnummer: | 6512203001 |
| Markenname: | SOLITHERM CHILL |
| Farbe: | RAL 7035 |
| Gehäusematerial: | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| IP Schutzklasse (Innenseite): | IP 54 |
| Zertifizierung: | CE, UL 508A |

Technische Daten

| | |
|---|--|
| Kühlleistung W18L35 (50/60 Hz): | 12,000 / 13,300 W |
| Regelgenauigkeit: | 2 K |
| Kältemittel / GWP: | R513A / GWP 631 |
| Tankinhalt: | 59 l |
| Gehäuseabmessungen: | 595 x 595 / 615 x 1436 / 1505 (inkl. Lüfter) |
| Zulässige Flüssigkeitstemperatur: | 13°C - 25°C |
| Zulässige Umgebungstemperatur: | 10°C - 50°C |
| Volumenstrom - Pumpendruck (50/60 Hz): | 2.5 / 5.0 bar @ 30 l/min. |
| Montageart: | Freistehend |
| Gewicht: | 160 kg |
| Spannung / Frequenz: | 400/460 V - 50/60 Hz 3~ |
| Spannungstoleranz: | ±10% |
| Leistungsaufnahme (50/60 Hz): | 5300 / 7000 W |
| Max. Leistungsaufnahme (50/60 Hz): | 7200 / 9500 W |
| Maximaler Strom (50/60 Hz): | 13.0 / 14.0 A |
| Leistungsschalter: | Typ C 3 x 20 A |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM CHILL - Industrielle Flüssigkeitskühlung](#)

