

Filterlüfter



Beschreibung

Bestellnummer:	4010D1000
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	ABS Kunststoff
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54
Optional:	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr. 4010D1030
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus, CSA

Technische Daten

Zulässige Betriebstemperatur: -10°C - +55°C

Luftvolumen freiblasend: 16 m³/h

Statischer Druck: 28 Pa

Abmessungen A x B x C (D+E): 106.5 x 106.5 x 53.6 mm

Gewicht: 0.35 kg

Ausschnittsmasse: 92.5 +0.5 x 92.5 +0.5 mm

Spannung / Frequenz: 12 V DC

Nennstrom: 0.17 A

Nennleistung: 2 W

Filter Abscheidegrad: 85% - DIN 24185

Wandstärke: 1 - 2 mm

Filtergüte: G3 gemäß EN 779

Installation: Elastische Klips oder 4 selbstschneidende Schrauben

Geräuschpegel: 30 dB(A)

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.


Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter](#)

Luftstrom:


Q = Luftvolumenstrom [m³/Std.]

P = Statischer Druck [Pa]



[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:



[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr.	4010D1030
Zolltarifnummer	84145915
EAN Nummer	5350604100145