

Filterlüfter



Beschreibung

Bestellnummer:	4023D2100
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	ABS Kunststoff
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54
Optional:	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr. 4023D2130
Zertifizierung:	CE, cULus, CSA

Technische Daten

Zulässige Betriebstemperatur: -10°C - 55°C

Luftvolumen freiblasend: 60 m³/h

Statischer Druck: 200 Pa

Abmessungen A x B x C (D+E): 106.5 x 106.5 x 77.1 mm

Gewicht: 0.35 kg

Ausschnittsmasse: 92.5 +0.5 x 92.5 +0.5 mm

Spannung / Frequenz: 24 V DC

Nennstrom: 0.71 A

Nennleistung: 17 W

Filter Abscheidegrad: 85% - DIN 24185

Wandstärke: 1.5 - 2.2 mm

Filtergüte: G3 gemäß EN 779

Installation: Elastische Klips oder 4 selbstschneidende Schrauben

Geräuschpegel: 59 dB(A)

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter](#)

Bestellinformationen

Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr.	4023D2130
Zolltarifnummer	84145915
EAN Nummer	5350604100213