

Filterlüfter



Beschreibung

Bestellnummer:	4210D7100
Markenname:	SOLIFLEX
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	ABS Kunststoff
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54
Hinweis:	Umgekehrter Luftstrom
Optional:	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus, CSA

Zubehör:



[Spritzwasserhaube FC 4000 100](#)



[Spritzwasserhaube FC 4000 100 FDA](#)

Technische Daten

Zulässige Betriebstemperatur:	-10°C - 55°C
Luftvolumen freiblasend:	64 m³/h
Statischer Druck:	79 Pa
Abmessungen A x B x C (D+E):	150 x 150 x 73 mm
Gewicht:	0.5 kg
Ausschnittsmasse:	124 x 124 (+1.5) mm
Spannung / Frequenz:	48 V DC
Nennstrom:	0.18 A
Nennleistung:	8.6 W
Filter Abscheidegrad:	85% - DIN 24185
Wandstärke:	1 - 2.1 mm
Filtergüte:	G3 gemäß EN 779
Installation:	Elastische Clips
Geräuschpegel:	48 dB(A)

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.


Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter](#)

Luftstrom:



Q = Luftvolumenstrom [m³/Std.]

P = Statischer Druck [Pa]



[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:



[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

In RAL 9005	4210D7103
Zolltarifnummer	84145915
EAN Nummer	5350604100299