

Filterlüfter



Beschreibung

Bestellnummer:	4411A3000
Markenname:	SOLIFLEX
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	ABS Kunststoff
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54, Type 12, 3R
Optional:	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus, CSA

Zubehör:



Spritzwasserhaube FC 4000 200



Spritzwasserhaube FC 4000 200 FDA



Einstellbarer Thermostat NO



Filtermatte

Technische Daten

Zulässige Betriebstemperatur:	-10°C - 55°C
Luftvolumen freiblasend:	130 m³/h
Statischer Druck:	100 Pa
Abmessungen A x B x C (D+E):	204 x 204 x 95.5 mm
Gewicht:	1.2 kg
Ausschnittsmasse:	177 x 177 (+1.5) mm
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz
Nennstrom:	0.18 A
Nennleistung:	15 W
Filter Abscheidegrad:	85% - DIN 24185
Wandstärke:	1 - 2.1 mm
Filtergüte:	G3 gemäß EN 779
Installation:	Elastische Clips
Geräuschpegel:	44 dB(A)

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.


Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter](#)


Luftstrom:

Q = Luftvolumenstrom [m³/Std.]

P = Statischer Druck [Pa]



click image to enlarge

Ausschnittsmasse:


click image to enlarge

Bestellinformationen

In RAL 9005	4411A3003
Mit TYPE 3R Schutzklasse Art.-Nr.	4411A3033
Zolltarifnummer	84145915
EAN Nummer	5350604100350