Filterlüfter



Beschreibung

Bestellnummer:	4411A3100
Markenname:	SOLIFLEX
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	ABS Kunststoff
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54, Type 12, 3R
Hinweis:	Umgekehrter Luftstrom
Optional:	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus, CSA
Zubehör:	 Spritzwasserhaube FC 4000 200
	 Spritzwasserhaube FC 4000 200 FDA
	 Einstellbarer Thermostat NO


Technische Daten

Zulässige Betriebstemperatur:	-10°C - 55°C
Luftvolumen freiblasend:	135 m³/h
Statischer Druck:	120 Pa
Abmessungen A x B x C (D+E):	204 x 204 x 95.5 mm
Gewicht:	1.2 kg
Ausschnittsmasse:	177 x 177 (+1.5) mm
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz
Nennstrom:	0.22 A
Nennleistung:	18 W
Filter Abscheidegrad:	85% - DIN 24185
Wandstärke:	1 - 2.1 mm
Filtergüte:	G3 gemäß EN 779
Installation:	Elastische Clips
Geräuschpegel:	44 dB(A)

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter


Luftstrom:


Q = Luftvolumenstrom [m3/Std.]
P = Statischer Druck [Pa]



click image to enlarge

Ausschnittsmasse:





click image to enlarge

Bestellinformationen

In RAL 9005	4411A3103
Zolltarifnummer	84145915
EAN Nummer	5350604100374