Dach - Filterlüfter



Beschreibung

Bestellnummer:	6060A3000
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	ABS Kunststoff
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54
Zertifizierung:	CE, cURus
Zubehör:	 Einstellbarer Thermostat NO


Technische Daten

Zulässige Betriebstemperatur:	-10°C - 55°C
Luftvolumen freiblasend:	490 m³/h
Statischer Druck:	480 Pa
Montageart:	Dachmontage
Abmessungen A x B x C (D+E):	324 x 324 x 94 mm
Gewicht:	2.1 kg
Ausschnittsmasse:	175 x 175 mm
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz
Nennstrom:	0.85 A
Nennleistung:	97 W
Filter Abscheidegrad:	85% - DIN 24185
Filtergüte:	G3 gemäß EN 779
Installation:	4 x Ø 16 mm Schrauben für thermoplastisches Material
Geräuschpegel:	71.9 dB(A)

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter


Luftstrom:

Q = Luftvolumenstrom [m3/Std.]
P = Statischer Druck [Pa]



click image to enlarge

Ausschnittsmasse:



click image to enlarge

Bestellinformationen

Zolltarifnummer	84145915
EAN Nummer	5350604100909