

Luft / Wasser Wärmetauscher



Beschreibung

Bestellnummer:	2125010
Markenname:	SLIMLINE HEX
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54
Zertifizierung:	CE

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):	2.5 kW
Nutzkühlleistung L35W10 (500 l/h):	3,15 kW (nur ohne Wassermengenregler)
Kühlmedium:	Wasser, leichte Öle oder ähnliches
Zulässige Betriebstemperatur:	1°C - 72°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	500 / 1175 m³/h @ 50 Hz 530 / 1300 m³/h @ 60 Hz
Montageart:	Wandanbau / Einbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	936 x 262 x 146.5 mm
Gewicht:	18 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
Anlaufstrom:	1.2 A / 1.3 A
Max. Nennstrom:	0.7 A / 0.9 A
Max. Nennleistung:	200 W
Druck Wasserkreislauf:	10 bar
Wasseranschluss:	1/4"- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken für Rohrrinnendurchmesser von 10 mm
Vorsicherung:	5 A (T)
Anschlussart:	Anschlussklemmen


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE HEX - kompakte L/W Wärmetauscher](#)


Kennlinienfeld:

ΔT = Temperaturdifferenz
zwischen
Schaltschrankluft und
Kühlmedium
 P = Nutzkühlleistung




[click image to enlarge](#)

Luftstrom:



[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:



[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	2125012
Verpackungsmaße	1033.6 x 279 x 183.5 mm
Bruttogewicht	21 kg
Zolltarifnummer	84158300
EAN Nummer	5350604210752