Luft / Wasser Wärmetauscher



Beschreibung

Bestellnummer:	2125510
Markenname:	SLIMLINE HEX
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54
Hinweis:	Flüssigkeitsführende Bauteile korrosionsgeschützt aus Edelstahl V4 A bzw. Kunststoffleitungen
Zertifizierung:	CE


Technische Daten

Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):	n/a
Nutzkühlleistung L35W10 (500 l/h):	1.55 kW
Kühlmedium:	Wasser, leichte Öle oder ähnliches
Zulässige Betriebstemperatur:	1°C - 72°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	350 / 1175 m³/h @ 50 Hz 340 / 1300 m³/h @ 60 Hz
Montageart:	Wandanbau / Einbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	936 x 262 x 146.5 mm
Gewicht:	18 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
Anlaufstrom:	1.2 A / 1.3 A
Max. Nennstrom:	0.7 A / 0.9 A
Max. Nennleistung:	200 W
Druck Wasserkreislauf:	10 bar
Wasseranschluss:	1/4"- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken für Rohrinnendurchmesser von 10 mm
Vorsicherung:	3 A (T)
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe SLIMLINE HEX - kompakte L/W Wärmetauscher


Kennlinienfeld:

Δ T
= Temperaturdifferenz zwischen Luftaufnahme und Kühlmedium
P = Nutzkühlleistung




click image to enlarge

Luftstrom:



click image to enlarge

Ausschnittsmasse:



click image to enlarge