

## Outdoor Kühlgerät



## Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	42690801
<b>Markenname:</b>	SoliTherm Outdoor
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Gehäusematerial:</b>	Stahlblech, pulverbeschichtet
<b>IP Schutzklasse (Innenseite):</b>	IP 54
<b>Hinweis:</b>	Mit 450 W Schaltschrankheizung
<b>Zertifizierung:</b>	CE


## Technische Daten

<b>Nutzkühlleistung L35L35:</b>	380 W @ 50 Hz 400 W @ 60 Hz
<b>Nutzkühlleistung L35L50:</b>	120 W @ 50 Hz 140 W @ 60 Hz
<b>Schaltschrankheizung:</b>	450 W
<b>Kompressor Typ:</b>	Rotary piston compressor
<b>Kältemittel / GWP:</b>	R134a / 1430
<b>Füllmenge Kältemittel:</b>	142 g / 5 oz
<b>Hoch / niedrig Druck:</b>	20 / 13 bar 290 / 188 psig
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	-30°C - +50°C
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	Umgebungskreislauf: 125 / 650 m <sup>3</sup> /h Schrankkreislauf: 80 / 250 m <sup>3</sup> /h
<b>Montageart:</b>	Anbau
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	600 x 320 x 110 mm
<b>Gewicht:</b>	15.8 kg
<b>Spannung / Frequenz:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>Nennstrom L35L35:</b>	2.4 A @ 50 Hz 2.6 A @ 60 Hz
<b>Anlaufstrom:</b>	5.8 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	2.8 A
<b>Nennleistung L35L35:</b>	480 W @ 50 Hz 490 W @ 60 Hz
<b>Max. Nennleistung:</b>	560 W
<b>Vorsicherung:</b>	6 A (T)
<b>Kurzschlussfestigkeit:</b>	5 kA
<b>Anschlussart:</b>	Anschlussklemmen


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - Kühlgeräte NEMA / Type 4X](#)

**Kennlinienfeld:**


click image to enlarge

**Ausschnittsmasse:**


click image to enlarge