EMV Austrittsfilter



Beschreibung


Bestellnummer:	400010000E
Gehäusematerial:	ABS Kunststoff
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54
Optional:	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich
Zertifizierung:	CE, cULus, CSA
Zubehör:	 Spritzwasserhaube FC 4000 100
	 Spritzwasserhaube FC 4000 100 FDA

Technische Daten

Zulässige Betriebstemperatur:	-10°C - 55°C
Abmessungen A x B x C (D+E):	150 x 150 x 29.2mm
Gewicht:	0.18 kg
Ausschnittsmasse:	124 x 124 mm (+1.5)
Filter Abscheidegrad:	85% - DIN 24185
Wandstärke:	1.3 - 3.2 mm
Filtergüte:	G3 gemäss EN779
Installation:	Elastische Clips


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter

Luftstrom:



click image to enlarge

Ausschnittsmasse:



click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr.	400010030E
Zolltarifnummer	84145990
EAN Nummer	5350604100060