

Outdoor Kühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	572620001
Markenname:	Compact Outdoor
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
UL File Nummer:	cURus (SA32278), cULus (E498756)

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35:	2.5 kW @ 50 Hz 2.5 kW @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50:	1.97 kW @ 50 Hz 2.04 kW @ 60 Hz
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	950 g / 33.5 oz
Hoch / niedrig Druck:	29.3 / 6.1 bar 425 / 88 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 765 / 1200 m ³ /h Schrankkreislauf: 950 / 1200 m ³ /h
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,550 x 457 x 355 mm
Gewicht:	80 kg
Spannung / Frequenz:	400/460 V - 50/60 Hz 2~
UL Spannung / Frequenz:	400/460 V ~ 60 Hz 2~
Nennstrom L35L35:	2.9 A @ 50 Hz 2.6 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	6.1 A / 6.8 A
Max. Nennstrom:	3.6 A / 3.2 A
Nennleistung L35L35:	940 W @ 50 Hz 1.18 kW @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	1,30 kW @ 50Hz 1,64 kW @ 60 Hz
Vorsicherung:	2 x 9 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
 Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
 > [Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - OLD](#)

Bestellinformationen

Ohne 1500 W Schaltschrankheizung Bestell Nr.	572620001
Mit 1500 W Schaltschrankheizung Bestell Nr.	572621001
Verpackungsmaße	1,590 x 503 x 395 mm
Bruttogewicht	84 kg
Zolltarifnummer	84158200