# Schaltschrankkühlgerät



## Beschreibung

| | |
|---|---|
| **Bestellnummer:** | 43200081 |
| **Markenname:** | COMPACT INDOOR |
| **Farbe:** | RAL 7035 |
| **Gehäusematerial:** | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| **IP Schutzklasse (Innenseite):** | IP 54 / TYPE 12 |
| **Zertifizierung:** | CE, cURus, cULus |


## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Nutzkühlleistung L35L35:** | 2 kW @ 50 Hz<br>2 kW @ 60 Hz |
| **Nutzkühlleistung L35L50:** | 1.60 kW @ 50 Hz<br>1.65 kW @ 60 Hz |
| **Kompressor Typ:** | Rollkolbenkompressor |
| **Kältemittel / GWP:** | R134a / 1430 |
| **Füllmenge Kältemittel:** | 620 g / 21.9 oz |
| **Hoch / niedrig Druck:** | 29.5 / 6 bar<br>425 / 88 psig |
| **Zulässige Betriebstemperatur:** | 10°C - 55°C |
| **Luftvolumenstrom (System / freiblasend):** | Umgebungskreislauf: 650 / 1200 m³/h<br>Schrankkreislauf: 470 / 850 m³/h |
| **Montageart:** | Halbeinbau |
| **Abmessungen A x B x C (D+E):** | 1,045 x 452 x 270 (180+90) mm |
| **Gewicht:** | 44.2 kg |
| **Ausschnittsmasse:** | 395 x 987 mm |
| **Spannung / Frequenz:** | 230 V ~ 50/60 Hz |
| **UL Spannung / Frequenz:** | 230 V ~ 60 Hz |
| **Nennstrom L35L35:** | 5.5 A @ 50 Hz<br>6.5 A @ 60 Hz |
| **Anlaufstrom:** | 22.3 A |
| **Max. Nennstrom:** | 9.4 A |
| **Nennleistung L35L35:** | 1,17 kW @ 50 Hz<br>1,41 kW @ 60 Hz |
| **Max. Nennleistung:** | 1,65 kW @ 50 Hz<br>2,1 kW @ 60 Hz |
| **Vorsicherung:** | 10 A (T) |
| **Kurzschlussfestigkeit:** | 5 kA |
| **Anschlussart:** | Anschlussklemmen |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.


Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe COMPACT INDOOR - zuverlässig und ökonomisch

**Kennlinienfeld:**





click image to enlarge

**Luftstrom:**



click image to enlarge

**Ausschnittsmasse**:



click image to enlarge

## Bestellinformationen

| | |
|---|---|
| **Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.** | 43200026 |
| **Zolltraifnummer** | 84158200 |