

Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer: 43102081

Markenname: SoliTherm ComPact

Farbe: RAL 7035

Gehäusematerial: Stahlblech, pulverbeschichtet

IP Schutzklasse (Innenseite): IP 54 / TYPE 12

Zertifizierung: CE, cURus, cULus

Zubehör:



Filterhalterung in Edelstahl 4305/08/09/10



Synthetik Filtermatte 4305/8/9/10



Waschbarer Aluminium Filter 4305/8/9/10




Technische Daten	
Nutzkühlleistung L35L35:	1.00 kW @ 50 Hz 1.08 kW @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50:	730 W @ 50 Hz 745 W @ 60 Hz
Kompressor Typ:	Hubkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	180 g / 6.3 oz
Hoch / niedrig Druck:	29.5 / 6 bar 425 / 88 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 410 / 850 m³/h Schrankkreislauf: 300 / 550 m³/h
Montageart:	Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	715 x 372 x 260 (170+90) mm
Gewicht:	36 kg
Ausschnittsmasse:	316 x 654 mm
Spannung / Frequenz:	400/460 V - 50/60 Hz 2~
UL Spannung / Frequenz:	400/460 V ~ 60 Hz 2~
Nennstrom L35L35:	1.8 A @ 50 Hz 2.0 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	5.1 A
Max. Nennstrom:	2.6 A
Nennleistung L35L35:	700 W
Max. Nennleistung:	900 W
Vorsicherung:	2 x 3.6 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.


> Übersicht Produktgruppe COMPACT INDOOR - zuverlässig und ökonomisch



Kennlinienfeld:




Luftstrom:



click image to enlarge

Ausschnittsmasse:



click image to enlarge



Bestellinformationen	
Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	43102026
Zolltarifnummer	84158200