Thermoelektrisches Kühlgerät



Beschreibung


Bestellnummer:	3030305
Markenname:	SoliTherm Peltier
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Hinweis:	Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen
Zertifizierung:	CE, cURus
Zubehör:	 Kondensat Kit 3030 / 3050

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35:	30 W
Zulässige Betriebstemperatur:	-20°C - 70°C
UL Temperaturbereich:	-20°C - 65°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 39 / 75 m³/h Schrankkreislauf: 20 / 62 m³/h
Montageart:	Wandanbau (mit Rahmen)
Abmessungen A x B x C (D+E):	212 x 158 x 137 mm
Gewicht:	2.6 kg
Ausschnittsmasse:	180 x 128 mm
Spannung / Frequenz:	12 V DC
Nennstrom L35L35:	2.8 A
Anlaufstrom:	4.3 A
Max. Nennstrom:	2.9 A
Nennleistung L35L35:	34 W
Max. Nennleistung:	35 W
Vorsicherung:	5 A (T)
Anschlussart:	Anschlussklemmen


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel

Kennlinienfeld:



click image to enlarge

Ausschnittsmasse:



click image to enlarge

Bestellinformationen

Edelstahl AISI 316 (V4A) Ausführung	30303054
Verpackungsmaße	244 x 187 x 174 mm
Bruttogewicht	2.8 kg
Zolltarifnummer	84158300