

# Climatiseur d'armoire électrique sans filtre



# **Description**

Numéro de commande:	0906097795
Marque:	SLIMLINE
Matériau boîtier:	Stahlblech, RAL 7037
IP protection (EN 605 29):	IP 55
SK notes:	Krones
Approbations:	CE, cURus, cULus



# **Donneés techniques**


Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	320 W @ 50 Hz
capacite de l'enoidissement à ESSESS (EN14311-5).	330 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	140 W @ 50 Hz
	150 W @ 60 Hz
EER L35L35:	1.0
Compresseur:	compresseur à piston rotatif
Réfrigérant:	R 513A / 630
Quantité réfrigérant:	105 g / 3.7 oz
Pression maximale:	35 / 30 bar 290 / 188 psig
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 170 / 250 m³/h Circuit l'intérieur: 125 / 250 m³/h
Plage de température de fonctionnement:	+20°C - +50°C
Montage:	Anbau
Dimensions A x B x C (D+E):	520 x 270 x 120 mm
Poids:	13 kg
Dimensions de découpe:	501 x 251 mm
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 60 Hz
Courant nominal L35L35:	1.6 A @ 50 Hz
	1.5 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	3.2 A
Courant max.:	2.3 A
Consommation de courant à L35L35:	330 W @ 50 Hz 330 W @ 60 Hz
Puissance max.:	380 W
Fusible:	6 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Compresseur de courant nominal:	3.1 A
Ventilateurs de courant à pleine charge:	2.3 A
Connexion:	bornier de connexion



Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.
> Aperçu groupe de produits SLIMLINE - climatiseur ultra compact, fiabilité extrême




### **Graphique de performance:**



click image to enlarge

### Débit de volume d'air:



click image to enlarge

#### **Dimensions:**

