

chauffage à ventilation



Description

Numéro de commande:	8011K4A33001
Marque:	SOLIFLEX
Couleur:	argent
Matériaux boîtier:	aluminium
IP protection (EN 605 29):	IP 20
Livré:	Thermostat réglable Voyant d'état de fonctionnement Interrupteur du ventilateur automatique / marche
Options:	fixation clip rail DIN 35 mm (EN50022) Part. No. SP-KH801-AK-1
Approbations:	CE, cURus
Numéro UL dossier:	E358386



Données techniques

Puissance nominale à 10°C:	1300 W
Plage de température de fonctionnement:	-40 to 70 °C
Montage:	Vis ou support de rail DIN
Dimensions A x B x C (D+E):	190 x 126 x 155 mm
Poids:	1.5 kg
Tension nominale - fréquence:	115 V ~ 60 Hz
Courant nominal:	10.8 A
Débit d'air approximatif:	83 m³/h
Niveau sonore:	51 dB(A)
Fusible:	16 A (T)
Connexion:	Connecteur à emboîtement à 3 pôles

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - chauffages ventilés et résistances chauffantes](#)

Débit de volume d'air:**Dimensions:**

Informations de commande

Numéro de tarif douanier

85162999
