

## SOLITHERM PROTEC



### Description

<b>Numéro de commande:</b>	87060584
<b>Marque:</b>	SOLITHERM PROTEC
<b>Matériau boîtier:</b>	Acier Inox AISI 316 (V4A)
<b>IP protection (EN 605 29):</b>	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
<b>Approbations:</b>	CE, UL(ACVS), cULus

## Données techniques

<b>Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):</b>	600 W @ 50 Hz 630 W @ 60 Hz
<b>Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):</b>	430 W @ 50 Hz 450 W @ 60 Hz
<b>Capacité de chauffage:</b>	150 W
<b>Compresseur:</b>	compresseur à piston rotatif
<b>Réfrigérant:</b>	R 134a / 1430
<b>Quantité réfrigérant:</b>	80 g / 2.8 oz
<b>Pression maximale:</b>	28 / 6 bar 406 / 88 psi
<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	-40°C - 60°C
<b>Plage de température UL:</b>	-40°C - 55°C
<b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>	Ambiante : 235 / 408 m <sup>3</sup> /h Armoire : 115 / 180 m <sup>3</sup> /h
<b>Montage:</b>	Montage latéral
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	380 x 250 x 250 mm
<b>Poids:</b>	15.7 kg
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>UL Tension nominale - fréquence:</b>	230 V ~ 60 Hz
<b>Courant nominal L35L35:</b>	2.0 A @ 50 Hz 1.9 A @ 60 Hz
<b>Courant de démarrage:</b>	6 A
<b>Courant max.:</b>	2.3 A
<b>Consommation de courant à L35L35:</b>	411 W @ 50 Hz 415 W @ 60 Hz
<b>Puissance max.:</b>	540 W
<b>Fusible:</b>	15 A (T)
<b>Max. Ampacité du circuit:</b>	15 A
<b>Courant nominal de court-circuit:</b>	5 kA
<b>Compresseur de courant nominal:</b>	1.6 A

<b>Ventilateurs de courant à pleine charge:</b>	0.2 A
<b>Connexion:</b>	Câble à 3 conducteurs pour l'alimentation câble à 5 conducteurs pour les signaux bornier à 3 pôles pour RS 485 MODBUS

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM PROTEC - pour conditions agressives](#)



## Informations de commande

**Numéro de tarif douanier**

84158200