

Echangeur thermique compact air/eau



Description

Numéro de commande:	750641B001
Marque:	SLIMLINE HEX
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 55 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Livré:	Commande numérique / électrovanne
Approbations:	CE, cURus, cULus

Données techniques

Capacité de refroidissement L35W10 (200 l/h): 700 W

Liquide de refroidissement: eau, huiles légères ou similaire

Plage de température de fonctionnement: 1°C - 60°C

Débit d'air (système / en soufflage libre): 110 / 220 m³/h

Montage: Montage latéral / encastré

Dimensions A x B x C (D+E): 600 x 250 x 127 (37 + 90) mm

Poids: 8.5 Kg

Tension nominale - fréquence: 230 V ~ 50/60 Hz

Courant de démarrage: 1.4 A

Courant max.: 0.35 A

Puissance max.: 30 W

Pression max. circuit d'eau: 10 bar

Connexion d'eau: Rp 3/8" - filetage intérieur (avec connecteurs en option pour diamètre intérieur de tuyau de 10 mm)

Fusible: 1 A (T)


Connexion: Borne à 5 pôles pour les signaux
borne à 4 pôles pour l'alimentation

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE HEX - échangeur thermique air / eau](#)

Graphique de performance:



[click image to enlarge](#)

Dimensions:



[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Boîtier acier inoxydable AISI 304 (V2A)	750641B62
Dimensions emballage	692 x 285 x 192 mm
Poids brut	9.5 Kg
Numéro de tarif douanier	84158300