

Ventilateur à filtre



Description

Numéro de commande: 4411D2100

Couleur: RAL 7035

Matériau boîtier: Plastique ABS

IP protection (EN 605 29): IP 54

Options: boîtier en d'autres couleurs disponibles sur demande
Avec NEMA 3R protection numéro de commande 4411D2130

Approbations: CE, cULus, CSA

Données techniques


Débit d'air (système / en soufflage libre):	120 m ³ /h
Plage de température de fonctionnement:	-10°C - 55°C
Pression statique:	83 Pa
Dimensions A x B x C (D+E):	203.9 x 203.9 x 95.5 mm
Poids:	0.9 kg
Dimensions de découpe:	177 +1.5 x 177 +1.5 mm
Tension nominale - fréquence:	24 V DC
Courant nominal:	0.342 A
Consommation de courant:	8.5 W
Degré de séparation IP 54:	85% - DIN 24185
épaisseur de paroi:	1 - 2.1 mm
Classification du filtre (ISO 16890):	G3 gemäß EN 779
Installation:	clips élastiques ou 4 vis autotaraudeuses
Niveau sonore:	42 dB(A)

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - Ventilateurs à filtre](#)


Débit de volume d'air:

Q = Débit d'air maximal (m³/h)

P = Pression statique (Pa)



click image to enlarge

Dimensions:


click image to enlarge

Informations de commande

Avec NEMA 3R protection numéro de commande	4411D2130
Numéro de tarif douanier	84145915
Code EAN	5350604100398